

ALUPROFF BØRNESIKKERHED






Børnesikkerhed er for os en topprioritet og det er altafgørende, at vores produkter kan bruges sikkert i hjem med babyer og små børn. Leverandører, forhandlere og installatører bør i fælles skab gøre alt, hvad vi kan, for at undgå ulykker.

Vores anti-kvælningsstilbehør overholder den europæiske standard EN 1312 0 for indvendig solafskærmning, som er installeret på steder, hvor børn mellem 0 og 42 måneder færdes.

Vi arbejder dertil løbende på at udvikle nye produkter, der kan være med til at minimere risikoen for ulykker, og har allerede flere patenterede produkter i vores portefølje.

**1522:**

Husterbar snorlås med krog. Tilbyder en nem måde at montere og justere snorene. Den patenterede snorlås udløses ved et træk på 6 kg. Den er super praktisk, når der skal foretages justeringer på stedet. Dertil får slutbrugeren et afprøvet og godkendt børnesikkerhedsprodukt, der opfylder markedets krav og regler.

**3909:**

Sikkerhedskrog. Vægmonteres så snor eller kæde hænger stramt langs væggen, hvilket gør det umuligt for børn at vikle om halsen. Dertil undgår man at kæde eller snor vikler sig vertikalt.

**3021:**

Kædesamler med break-away som udløses ved et træk på 6 kg. Dermed "knækker" kæden hvis et barn får den om halsen og derefter falder, f.eks. fra en vindueskarm.

**1454:**

Snoromvikler. To styks fastgøres grundigt til væggen med mindst 10 cm afstand og mindst 150 cm over gulvhøjde. Derefter vikles snoren om snorviklerne. Se instruktioner.

**3215:**

Snorsamler med break-away som udløses ved et træk på 1 kg. Ved træk forbliver alle snore (op til 6 ad gangen) i snorsamleren. Skulle et barn blive viklet ind i snorene deler samleren sig i to dele og barnet undgår således kvælning. De to halvdele kan samles igen til fortsat brug.

**1518:**

Justerbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg. Du kender denne enhed fra tasker, hættetrøjer og anorakker. Tryk let på knappen, når snoren skal justeres op og ned. Når du slipper knappen, låser fjederen snoren. Snorllåsen kan med fordel bruges som en sikkerhedsanordning på liftgardiner, hvor mange ledninger skal justeres og fastgøres på bagsiden af gardinet.

